FUJIFILM

インスタントカメラ“チェキ”の大人気のキャラクターバージョン “チェキ”「instax mini 8 キキ&ララ」、「instax mini 25 リラックマ」新登場！ 「キキ＆ララ」、「リラックマ」の絵柄フィルムも仲間入り

● 新発売 ●

平成 25 年 6 月 19 日

富士フイルム株式会社（社長：中嶋 成博）は、撮ったその場ですぐにカードサイズのプリントが楽しめるインスタントカメラ instax シリーズの新商品として、20～30 代の女性を中心に幅広く人気のある可愛いキャラクター「キキ＆ララ」「リラックマ」をデザインした、インスタントカメラ“チェキ”「instax mini 8 キキ&ララ」「instax mini 25 リラックマ」と“チェキ”用絵柄フィルム「キキ&ララ」「リラックマ」を平成 25 年 7 月 19 日より発売いたします。

“チェキ”「instax mini」シリーズは、撮ったその場でカードサイズの高画質プリントにメッセージなどの書き込みをしてプレゼントできるなど、写真を気軽に楽しめるコミュニケーションツールとして幅広い層のお客さまにご愛用いただいています。近年では、デジタルカメラやスマートフォンが普及している中でも、特に「デジタルネイティブ世代」*である 10～30 代の女性中心に、アナログプリントならではの風合いの写真プリントを用いたコミュニケーションの新鮮さが人気を博しています。

今回発売する“チェキ”「instax mini 8 キキ&ララ」は、キャラクターのイメージに合ったパステルピンクのボディに、「キキ＆ララ」のイラストが入ったデザインです。オリジナルシールが同梱されており、お客様のお好みに合わせてデコレーションすることも可能です。“チェキ”「instax mini 25 リラックマ」も、キャラクターのイメージに合わせて、ホワイトをベースに、黄色でアクセントを付けたボディカラーにワンポイントで「リラックマ」のイラストが入っています。また、茶色にカラーリングされたストラップも同梱されており、カメラに取り付けることで、よりリラックマらしさが出ます。双方とも、キャラクターの世界観が“チェキ”のコンパクトなボディにそのまま投影されたデザインです。
同時に発売する“チェキ”用絵柄フィルム「キキ&ララ」のフレームは、ふんわりしたピンク色をベースとして、10 種類の異なるデザインがあります。「リラックマ」のフレームは、全 10 色のキュートなドット柄をベースとしたフレームに、それぞれ異なるデザインが描かれています。カメラとセットでお使いいただくことで、撮影する楽しさがさらに拡がります。

なお、6 月 25 日、26 日に東京ビッグサイトにて開催される「PHOTO NEXT 2013」の当社ブースにおいて、インスタントカメラ“チェキ”「instax mini 8 キキ&ララ」「instax mini 25 リラックマ」と“チェキ”用絵柄フィルム「キキ&ララ」「リラックマ」を出品いたします。

富士フイルムは、“撮ったその場で、すぐにプリントが楽しめる”インスタントカメラ「チェキ」の楽しみ方の提案を通じて、「チェキ」の魅力と共に、「撮る、残す、飾る、そして贈る」という写真本来の価値を伝え続けていきます。



左から、①“チェキ”「instax mini 8 キキ&ララ」、②“チェキ”「instax mini 25 リラックマ」、③“チェキ”用絵柄フィルム「キキ＆ララ」、④“チェキ”用絵柄フィルム「リラックマ」

富士フイルム株式会社 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

※ 生まれた時からインターネット・パソコンのある環境で育った世代。デジタルカメラもスマートフォンも持っていて、SNS 等を利用してネット上でのコミュニケーションを行う世代。

記

1. 製品名　・富士フイルム インスタントカメラ “チェキ”
①「instax mini 8 キキ&ララ」、②「instax mini 25 リラックマ」
・富士フイルム インスタントカメラ “チェキ”用絵柄フィルム
③「キキ&ララ」、④「リラックマ」

2. 発売日　平成 25 年 7 月 19 日 (金)

3. 価格　①～④ともにオープン価格

4. 主な仕様

	「instax mini 8」	「instax mini 25」
使用フィルム	富士フイルム インスタントカラーフィルム instax mini (別売)	
フィルムサイズ	86mm x 54mm	
画面サイズ	62mm x 46mm	
レンズ	沈胴式フジノンレンズ 2 群 2 枚構成 f=60mm 1:12.7	
ファインダー	実像式ファインダー 0.37 倍 ターゲットマーク付き	
撮影範囲	固定焦点 撮影範囲：0.6m - ∞	電動 2 点切り替え式 (通常モード 0.5m～2.5m／遠景モード 2.5m～∞)
シャッター	1/60 秒	プログラム式電子シャッター 1/3～1/400 秒 2 シャッターボタン (縦位置撮影／横位置撮影)
露光調節	手動切替方式 (簡易露出計の LED 表示による)	自動調節 連動範囲 LV5.0 (*) ～15.5 (ISO 800) 露光補正 (濃淡コントロール) ±2/3EV
フィルム送り出し	電動式	
フラッシュ	常時発光フラッシュ (自動調光) 充電時間：0.2 秒～ 6 秒 (新品電池使用時) フラッシュ撮影距離：0.6m ～ 2.7m	低輝度自動発光オートフラッシュ (自動調光) 強制発光モード (背景きれいフラッシュ) 充電時間 0.2 秒～5 秒 (新品電池使用時)、 フラッシュ撮影距離：0.5m～2.5m
セルフショット	―	セルフショットミラー付き
液晶表示	―	フィルムカウンター (残数表示式) ／遠景モード／濃淡コントロール／強制発光モード
電源	単 3 形アルカリ電池 (LR6)2 本 撮影可能パック数：約 10 パック (当社試験条件による)	リチウム電池 CR-2 2 本／撮影可能パック数：約 30 パック (当社試験条件による)
その他	フィルムカウンター・フィルムパック確認窓付き	フィルムパック確認窓／簡易接写レンズ付き (撮影距離：35cm～50cm)
大きさ・重さ	116mm × 118.3mm × 68.2mm、307g (電池、ストラップ、フィルム別)	112.0×121.0×50.5mm (突起部除く) 275g (電池、ストラップ、フィルム、簡易接写レンズ別)

*：強制発光モード時

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
報道関係　コーポレートコミュニケーション部　TEL 03-6271-2000
お客さま　お客様コミュニケーションセンター　TEL 050-3786-1711
インターネットホームページアドレス　http://fujifilm.jp/